Réseaux de neurones

IFT 780


Réseaux de neurones multicouches

Par Pierre-Marc Jodoin

1

Séparation linéaire

(2D et 2 classes)




 $y_{\vec{w}}(\vec{x}) = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2$ $= w_0 + \vec{w}^T \vec{x}$


 $=\vec{w}^{T}\vec{x}$

$$y_{\vec{w}}(\vec{x}) = \vec{w}^{\mathrm{T}} \vec{x}$$


Par simplicité


- 2 grands avantages. Une fois l'entraînement terminé,
 - 1. Plus besoin de données d'entraînement
 - 2. Classification est très rapide (produit scalaire entre 2 vecteurs)







Δ







/



Perceptron Multiclasse

Fonction de coût (Perceptron loss – One-VS-One)

$$E_D(W) = \frac{1}{N} \sum_{\vec{x}_n \in M} \left(\overrightarrow{W}_j^T \vec{x}_n - \overrightarrow{W}_{t_n}^T \vec{x}_n \right)$$

$$E_{\vec{x}_n}$$

$$\begin{split} &\nabla_{W_j} E_{\bar{x}_n} = \vec{x}_n \\ &\nabla_{W_{i_n}} E_{\bar{x}_n} = -\vec{x}_n \\ &\nabla_{W_i} E_{\bar{x}_n} = 0 \quad \nabla i \neq j \text{ et } t_n \end{split}$$

9

Perceptron Multiclasse one-vs-one

Descente de gradient stochastique (version naïve, batch_size = 1)

```
Initialiser W k=0, i=0 DO k=k+1 FOR n = 1 to N j = \arg\max \mathbf{W}^T \vec{x}_n IF j \neq t_i THEN /* donnée mal classée*/ \vec{w}_j = \vec{w}_j - \eta \vec{x}_n \vec{w}_{t_n} = \vec{w}_{t_n} + \eta \vec{x}_n
```

UNTIL toutes les données sont bien classées.

Perceptron Multiclasse one-vs-one

Exemple d'entraînement ($\eta = 1$)

$$\vec{x}_n = (0.4, -1), t_n = 0$$

$$y_{W}(\vec{x}) = \begin{bmatrix} -2 & 3.6 & 0.5 \\ -4 & 2.4 & 4.1 \\ -6 & 4 & -4.9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0.4 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.6 \\ -7.1 \end{bmatrix}$$
 Classe 0 Classe 1 Classe 2

FAUX!

11

11

Perceptron Multiclasse

Exemple d'entraînement (η =l)

$$\vec{x}_n = (0.4, -1.0), t_n = 0$$

$$\vec{w}_0 \leftarrow \vec{w}_0 + \vec{x}_n$$

$$\begin{bmatrix} -2.0 \\ 3.6 \\ 0.5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0.4 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.0 \\ 4.0 \\ -0.5 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}_2 \leftarrow \vec{w}_2 - \vec{x}_n$$

$$\begin{bmatrix} -6.0 \\ 4.0 \\ -4.9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0.4 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7.0 \\ 3.6 \\ -3.9 \end{bmatrix}$$

12

Hinge Multiclasse

Fonction de coût (*Hinge loss* ou *SVM loss – One vs one*)

$$E_D(\mathbf{W}) = \frac{1}{N} \sum_{\vec{x}_n \in M} \max(0.1 + \overrightarrow{W}_j^{\mathrm{T}} \vec{x}_n - \overrightarrow{W}_{t_n}^{\mathrm{T}} \vec{x}_n)$$

Somme sur l'ensemble des Données mal classées

Score de la bonne classe

Score de la mauvaise classe prédite

13

Hinge Multiclasse

Fonction de coût (*Hinge loss* ou *SVM loss – One vs One*)

$$E_D(\mathbf{W}) = \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{\vec{x}_n \in M} \max(0, 1 + \overrightarrow{W}_j^{\mathrm{T}} \vec{x}_n - \overrightarrow{W}_{t_n}^{\mathrm{T}} \vec{x}_n)}_{E_{\vec{x}_n}}$$

$$\nabla_{W_{t_n}} E_{\vec{x_n}} = \begin{cases} -\vec{x}_n & \text{si } \vec{W}_{t_n}^{\mathsf{T}} \vec{x}_n < \vec{W}_j^{\mathsf{T}} \vec{x}_n + 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\nabla_{W_j} E_{\vec{x}_n} = \begin{cases} \vec{x}_n & \text{si } \vec{W}_{t_n}^{\mathsf{T}} \vec{x}_n < \vec{W}_j^{\mathsf{T}} \vec{x}_n + 1 \text{ et } j \neq t_n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Hinge Multiclasse one-vs-one

Descente de gradient stochastique (version naïve, batch_size = 1)

```
Initialiser W k=0, i=0 DO k=k+1 FOR n = 1 to N IF \vec{W}_{t_n}^{\mathsf{T}} \vec{x}_n < \vec{W}_j^{\mathsf{T}} \vec{x}_n + 1 THEN \vec{w}_{t_n} = \vec{w}_{t_n} - \eta \vec{x}_n \vec{w}_j = \vec{w}_j + \eta \vec{x}_n
```

UNTIL toutes les données sont bien classées.


Î

Au TP1, implanter cette version « naïve »

15

Hinge Multiclasse

Fonction de coût (Hinge loss ou SVM loss - One vs all)



Score d'une mauvaise classe

Hinge Multiclasse

Fonction de coût (Hinge loss ou SVM loss - One vs all)

$$E_D(\mathbf{W}) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \sum_{j} \max(0.1 + \overrightarrow{W}_j^{\mathrm{T}} \vec{x}_n - \overrightarrow{W}_{t_n}^{\mathrm{T}} \vec{x}_n)$$

$$E_{\vec{x}_n}$$

$$\nabla_{W_{t_n}} E_{\vec{x_n}} = \begin{cases} -\vec{x}_n & \text{si } \vec{W}_{t_n}^{\mathsf{T}} \vec{x}_n < \vec{W}_j^{\mathsf{T}} \vec{x}_n + 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\nabla_{W_j} E_{\vec{x}_n} = \begin{cases} \vec{x}_n & \text{si } \vec{W}_{t_n}^{\mathsf{T}} \vec{x}_n < \vec{W}_j^{\mathsf{T}} \vec{x}_n + 1 \text{ et } j \neq t_n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

17


Hinge Multiclasse one-vs-all


Descente de gradient stochastique (version naïve, batch_size = 1)

```
\begin{aligned} &k=0,\, i=0\\ &DO\;k=k+1\\ &FOR\;n=1\;to\;N\\ &IF\;\; \widetilde{W}_{t_n}^T\bar{x}_n < \widetilde{W}_j^T\bar{x}_n+1\;THEN\\ &\;\;\widetilde{W}_{t_n}=\widetilde{w}_{t_n}+\eta \widetilde{x}_n \end{aligned} FOR\;j=1\;to\;NB\_CLASSES\;THEN\\ &IF\;\; \widetilde{W}_{t_n}^T\bar{x}_n < \widetilde{W}_j^T\bar{x}_n+1\;AND\;\;j\neq t_n\;THEN\\ &\;\;\widetilde{w}_j=\widetilde{w}_j-\eta \widetilde{x}_n \end{aligned}
```

UNTIL toutes les données sont bien classées.

Initialiser W





Régression logistique multiclasse



Étiquettes de classe : one-hot vector

21

Régression logistique multiclasse

Fonction de coût est une entropie croisée (cross entropy loss)

$$E_D(W) = -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \sum_{k=1}^{K} t_{kn} \ln y_{W_k} (\vec{x}_n)$$


$$\nabla E_D(\mathbf{W}) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \vec{x}_n (y_W(\vec{x}_n) - \vec{t}_n)^T$$


Tous les détails du gradient de l'entropie croisée :


jodoin.github.io/cours/ift603/softmax grad.html

Au tp1: implanter une **version naïve** avec des boucles for et une **version vectorisée SANS boucle for.**

23










Maintenant, rendons le réseau **profond projouq**

Maintenant, rendons le réseau


27







2D, 2Classes, Réseau à 1 couche cachée




NOTE: à la sortie de la première couche, on a 3 réels calculés ainsi

$$\sigma \left[\begin{bmatrix} w_{0,0}^{[0]} & w_{0,1}^{[0]} & w_{0,2}^{[0]} \\ w_{1,0}^{[0]} & w_{1,1}^{[0]} & w_{1,2}^{[0]} \\ w_{2,0}^{[0]} & w_{2,1}^{[0]} & w_{2,2}^{[0]} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ 1 \end{bmatrix} \right]$$


31


2D, 2Classes, Réseau à 1 couche cachée




NOTE: représentation plus simple de la sortie de la 1ère couche (3 réels)

$$\sigma(W^{[0]}\vec{x})$$






2D, 2Classes, Réseau à 1 couche cachée



Très souvent, on ajoute un neurone de biais à la couche cachée.


Ce réseau possède au total 13 paramètres



35


2D, 2Classes, Réseau à 1 couche cachée


Couche Couche d'entrée cachée de sortie





Plus on augmente le nombre de neurones dans la couche cachée, plus on augmente la capacité du système.


Ce réseau a 5x3+1x6=21 paramètres
































Augmenter la capacité d'un réseau peut entraîner du **sur-apprentissage**











Simulation

http://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/classify2d.html

53

Comment faire une prédiction?

Ex.: faire transiter un signal de l'entrée à la sortie d'un réseau à 3 couches cachées

Forward pass

Comment optimiser les paramètres?

0- Partant de

$$W = \arg\min_{W} E_{D}(W) + \lambda R(W)$$

Trouver une function de régularisation. En général

$$R(W) = ||W||_1$$
 ou $||W||_2$

55

55

Comment optimiser les paramètres?

1- Trouver une loss $E_D(W)$ comme par exemple Hinge loss Entropie croisée (cross entropy)



N'oubliez pas d'ajuster la <u>sortie du réseau</u> en fonction de la <u>loss</u> que vous aurez choisi.

cross entropy => Softmax

Comment optimiser les paramètres?

2- Calculer le gradient de la loss par rapport à chaque paramètre

$$\frac{\partial \left(E_{D}\left(W\right) + \lambda R\left(W\right)\right)}{\partial w_{a,b}^{[c]}}$$

et lancer un algorithme de <u>descente de gradient</u> pour mettre à jour les paramètres.


$$w_{a,b}^{[c]} = w_{a,b}^{[c]} - \eta \frac{\partial \left(E_D(W) + \lambda R(W) \right)}{\partial w_{a,b}^{[c]}}$$

57

57


Comment optimiser les paramètres?

$$\frac{\partial \left(E_D\left(W\right) + \lambda R\left(W\right)\right)}{\partial w_{a,b}^{[c]}} \Rightarrow \text{calcul\'e à l'aide d'une rétropropagation}$$



On résoud le problème de la disparition du gradient à l'aide d'autres fonctions d'activations

Fonction d'activation



$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$


- Ramène les valeurs entre 0 et 1
- Historiquement populaire

3 Problèmes:

• Un neurone saturé a pour effet de « tuer » les gradients

61

Fonction d'activation




$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

- Ramène les valeurs entre 0 et 1
- Historiquement populaire

3 Problèmes:

- Un neurone saturé a pour effet de « tuer » les gradients
- Sortie d'une sigmoïde n'est pas centrée à zéro.

Qu'arrive-t-il lorsque le vecteur d'entrée \vec{h} d'un neurone est toujours positif?




Le gradient par rapport à \vec{w} est ... Positif? Négatif?

Réponse : https://rohanvarma.me/inputnormalization/

63

Fonction d'activation





$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$


- Ramène les valeurs entre 0 et 1
- Historiquement populaire


3 Problèmes:


- Un neurone saturé a pour effet de « tuer » les gradients
- Sortie d'une sigmoïde n'est pas centrée à zéro.
- exp() est **coûteux** lorsque le nombre de neurones est élevé.











Fonction d'activation

Plusieurs autres fonctions d'activation ont été proposée :

- GELU (Gaussian Error Linear Unit)
- SiLU (Sigmoid Linear Unit)
- Swish
- GLU (Gated Linear Unit)
- ReGLU (Rectified Gated Linear Unit)
- GEGLU (Gaussian Error Gated Linear Unit)
- SwiGLU (Swish-Gated Linear Unit)
- Etc.

À vous de les découvrir! https://vitalab.github.io/blog/2024/08/20/new activation functions.html

En pratique

- Par défaut, le gens utilisent ReLU.
- Essayez Leaky ReLU / PReLU / ELU / etc.
- Essayez tanh mais n'attendez-vous pas à grand chose
- Ne pas utiliser de sigmoïde sauf à la sortie d'un réseau 2 classes ou pour des modèles d'attention.

71

Les bonnes pratiques

Optimisation

Descente de gradient

Descente de gradient stochastique

Initialiser w k=0

FAIRE k=k+1

FOR n = 1 to N $\mathbf{w} = \mathbf{w} - \eta^{[k]} \nabla E(\vec{x}_n)$

JUSQU'À ce que toutes les données soient bien classées ou k== MAX ITER

Optimisation par Batch

Initialiser w

k=0

FAIRE k=k+1

 $\mathbf{w} = \mathbf{w} - \boldsymbol{\eta}^{[k]} \sum_{i} \nabla E(\vec{x}_i)$

JUSQU'À ce que toutes les données soient bien classées ou k==MAX_ITER

Parfois
$$\eta^{[k]} = cst/k$$

73

Optimisation

Descente de gradient

 $\mathbf{w}^{[k+1]} = \mathbf{w}^{[k]} - \eta^{[k]} \nabla E$ Gradient de la function de coût
Taux d'apprentissage ou "learning rate".

Optimisation par mini-batch

Initialiser w

k=0

FAIRE k=k+1

FAIRE n=0 à N par sauts de $\textit{MBS}\xspace\xspace^*\xspace\!\!\!/$

$$\mathbf{w} = \mathbf{w} - \eta^{[k]} \sum_{i=n}^{n+MBS} \nabla E(\vec{x}_i)$$

JUSQU'À ce que toutes les données soient bien classées ou k==MAX_ITER

} Itération

TP1 TP2

Optimisation

Descente de gradient

$$\mathbf{w}^{[k+1]} = \mathbf{w}^{[k]} - \boldsymbol{\eta}^{[k]} \nabla E$$
Gradient de la function de coût
Taux d'apprentissage ou "learning rate".

Optimisation par mini-batch

Initialiser w k=0

FAIRE k=k+1


FAIRE n=0 à N par sauts de *MBS* /**Mini-batch size* */ $w = w - \eta^{[k]} \sum_{i=n}^{n+MBS} \nabla E(\vec{x}_i)$

JUSQU'À ce que toutes les données sont bien classées ou k=MAX ITER

Epoch

75

Mini-batch = **vectorisation** de la propagation avant et de la rétro-propagation



Propagation avant pour un réseau à 2 couches cachées (7 étapes)

$$\vec{x} \qquad \qquad \in IR^4$$

$$Etape 2 \longrightarrow W_1\vec{x} \qquad \qquad \in IR^5$$


$$h(W_1\vec{x}) \qquad \qquad \in IR^5$$


$$W_2h(W_1\vec{x}) \qquad \qquad \in IR^3$$

$$h(W_2h(W_1\vec{x})) \qquad \qquad \in IR^3$$

$$Etape 6 \longrightarrow \vec{W}_3^T (h(W_2h(W_1\vec{x}))) \qquad \qquad \in IR$$

$$\sigma(\vec{W}_3^T (h(\vec{W}_2h(W_1\vec{x})))) \qquad \qquad \in IR$$






Solution

Il est plus efficace d'effectuer UNE multiplication matricielle que PLUSIEURS matrice-vecteur (exemple de la 2° étape, batch de 3)

$$W_{1}X = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} & w_{14} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} & w_{24} \\ w_{31} & w_{32} & w_{33} & w_{34} \\ w_{41} & w_{42} & w_{43} & w_{44} \\ w_{51} & w_{52} & w_{53} & w_{54} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a & d & h \\ b & e & i \\ c & f & j \\ d & g & k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{1} & v_{1} & z_{1} \\ u_{2} & v_{2} & z_{2} \\ u_{3} & v_{3} & z_{3} \\ u_{4} & v_{4} & z_{4} \\ u_{5} & v_{5} & z_{5} \end{bmatrix}$$
UNE multiplication matricielle



Solution

Il est plus efficace d'effectuer **UNE multiplication matricielle** que PLUSIEURS produits scalaires (exemple de la 6^e étape, batch de 3)

$$\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 a + w_2 b + w_3 c \\ w_1 d + w_2 e + w_3 f \\ w_1 g + w_2 h + w_3 i \end{pmatrix} = Y$$
UNE
multiplication
matricielle

Vectorisation de la propagation avant

En résumé, lorsqu'on propage une « batch » de données


Au niveau Neuronal (batch = 1)	Multi. Vecteur-Vecteur	$\vec{W}^T \vec{x} = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$
Au niveau Neuronal	Multi. Vecteur-Matrice	$\overrightarrow{W}^T X = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix}$

Au niveau de la couche (batch = 3)

Multi.

Multi. $WX = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} \\ w_{31} & w_{32} & w_{33} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a & d & h \\ b & e & i \\ c & f & j \end{pmatrix}$

83



Vectoriser la rétropropagation

Vectoriser la rétropropagation

Exemple simple pour 1 neurone et une batch de 3 données

$$\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 a + w_2 b + w_3 c \\ w_1 d + w_2 e + w_3 f \\ w_1 g + w_2 h + w_3 i \end{pmatrix}^T$$

$$\vec{w}^T \qquad X \qquad Y$$

En supposant qu'on connaît le gradient pour les 3 éléments de Y provenant de la sortie du réseau, comment faire pour propager le gradient vers \vec{w}^T ?

85

Vectoriser la rétropropagation

Exemple simple pour 1 neurone et une batch de 3 données

$$\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 a + w_2 b + w_3 c \\ w_1 d + w_2 e + w_3 f \\ w_1 g + w_2 h + w_3 i \end{pmatrix}^T$$

$$\vec{w}^T \qquad X \qquad Y$$

Rappelons que l'objectif est de faire une descente de gradient, i.e.

$$w_1 \leftarrow w_1 - \eta \frac{\partial E}{w_1}$$
 $w_2 \leftarrow w_2 - \eta \frac{\partial E}{\partial w_2}$ $w_3 \leftarrow w_3 - \eta \frac{\partial E}{\partial w_3}$

$$\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 a + w_2 b + w_3 c \\ w_1 d + w_2 e + w_3 f \\ w_1 g + w_2 h + w_3 i \end{pmatrix}^T$$

$$\vec{W}^T \qquad X \qquad Y$$

Concentrons-nous sur W_1

$$w_{1} \leftarrow w_{1} - \eta \frac{\partial E}{w_{1}}$$

$$w_{1} \leftarrow w_{1} - \eta \frac{\partial E}{\partial Y}^{T} \frac{\partial Y}{\partial w_{1}} \qquad \text{(par propriété de la dérivée en chaîne)}$$

$$w_{1} \leftarrow w_{1} - \eta \left[\frac{\partial E_{1}}{\partial Y} \quad \frac{\partial E_{2}}{\partial Y} \quad \frac{\partial E_{3}}{\partial Y} \right] \begin{bmatrix} a \\ d \\ g \end{bmatrix} \qquad \text{(provient de la rétro-propagation)}$$

 $w_1 \leftarrow w_1 - \eta \left(\frac{\partial E_1}{\partial Y} a + \frac{\partial E_2}{\partial Y} b + \frac{\partial E_3}{\partial Y} c \right)$

87

$$\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 a + w_2 b + w_3 c \\ w_1 d + w_2 e + w_3 f \\ w_1 g + w_2 h + w_3 i \end{pmatrix}^T$$

$$\vec{W}^T \qquad X \qquad Y$$

Concentrons-nous sur W_1

$$w_{1} \leftarrow w_{1} - \eta \frac{\partial E}{w_{1}}$$

$$w_{1} \leftarrow w_{1} - \eta \frac{\partial E}{\partial Y}^{T} \frac{\partial Y}{\partial w_{1}} \qquad \text{(par propriété de la dérivée en chaîne)}$$

$$w_{1} \leftarrow w_{1} - \eta \left[\frac{\partial E_{1}}{\partial Y} \quad \frac{\partial E_{2}}{\partial Y} \quad \frac{\partial E_{3}}{\partial Y} \right] \begin{bmatrix} a \\ d \\ g \end{bmatrix} \qquad \text{(Puisqu'on a une batch de éléments, on a 3 prédiction et donc 3 gradients)}$$

$$w_1 \leftarrow w_1 - \eta \left(\frac{\partial E_1}{\partial Y} a + \frac{\partial E_2}{\partial Y} b + \frac{\partial E_3}{\partial Y} c \right)$$

$$\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 a + w_2 b + w_3 c \\ w_1 d + w_2 e + w_3 f \\ w_1 g + w_2 h + w_3 i \end{pmatrix}^T$$

$$\vec{w}^T \qquad X \qquad Y$$

Donc en résumé ...

$$w_1 \leftarrow w_1 - \eta \left[\frac{\partial E_1}{\partial Y} \quad \frac{\partial E_2}{\partial Y} \quad \frac{\partial E_3}{\partial Y} \right] \begin{bmatrix} a \\ d \\ g \end{bmatrix}$$

89

$$\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 a + w_2 b + w_3 c \\ w_1 d + w_2 e + w_3 f \\ w_1 g + w_2 h + w_3 i \end{pmatrix}^T$$

$$\vec{W}^T \qquad X \qquad Y$$

Et pour tous les poids

$$w_{1} \leftarrow w_{1} - \eta \left[\frac{\partial E_{1}}{\partial Y} \quad \frac{\partial E_{2}}{\partial Y} \quad \frac{\partial E_{3}}{\partial Y} \right] \begin{bmatrix} a \\ d \\ g \end{bmatrix}$$

$$w_{2} \leftarrow w_{2} - \eta \left[\frac{\partial E_{1}}{\partial Y} \quad \frac{\partial E_{2}}{\partial Y} \quad \frac{\partial E_{3}}{\partial Y} \right] \begin{bmatrix} b \\ e \\ h \end{bmatrix}$$

$$w_{3} \leftarrow w_{3} - \eta \left[\frac{\partial E_{1}}{\partial Y} \quad \frac{\partial E_{2}}{\partial Y} \quad \frac{\partial E_{3}}{\partial Y} \right] \begin{bmatrix} c \\ f \\ i \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 a + w_2 b + w_3 c \\ w_1 d + w_2 e + w_3 f \\ w_1 g + w_2 h + w_3 i \end{pmatrix}^T$$

$$\vec{W}^T \qquad X \qquad Y$$
Et pour tous les poids
$$\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}^T \leftarrow \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}^T - \eta \begin{bmatrix} \frac{\partial E_1}{\partial Y} & \frac{\partial E_2}{\partial Y} & \frac{\partial E_3}{\partial Y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

$$\vec{W}^T \leftarrow \vec{W}^T - \eta \begin{bmatrix} \frac{\partial E_1}{\partial Y} & \frac{\partial E_2}{\partial Y} & \frac{\partial E_3}{\partial Y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial Y_1}{\partial w_1} & \frac{\partial Y_1}{\partial w_2} & \frac{\partial Y_1}{\partial w_3} & \frac{\partial Y_2}{\partial w_3} & \frac{\partial Y_2}{\partial w_3} & \frac{\partial Y_2}{\partial w_3} & \frac{\partial Y_2}{\partial w_3} & \frac{\partial Y_3}{\partial w_1} & \frac{\partial Y_3}{\partial w_2} & \frac{\partial Y_3}{\partial w_3} \end{bmatrix}$$

$$\vec{W}^T \leftarrow \vec{W}^T - \eta \frac{\partial \vec{E}^T}{\partial Y} \frac{\partial Y}{\partial \vec{W}}$$
Matrice jacobienne

$$W \leftarrow W^{T} - \eta \begin{bmatrix} \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{1}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{2}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{3}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{4}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{3}}{\partial Y_{5}} \\ \frac{\partial E_{1}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial E_{2}}{\partial Y_{5}} & \frac{\partial$$

Vectorisation de la rétro-propagation

En résumé, lorsqu'on rétro-propage le gradient d'une batch


Au niveau neuronal	Multi. Vecteur-Matrice	$W_{i} \leftarrow W_{i} - \eta \frac{\partial \vec{E}^{T}}{\partial Y} \frac{\partial Y}{\partial W_{i}}$ $W_{i} \leftarrow W_{i} - \eta \frac{\partial \vec{E}^{T}}{\partial Y} X_{i}$
------------------------------	-------------------------------	---

Au niveau de la couche Matrice-Matrice $W^T \leftarrow W^T - \eta \frac{\partial E}{\partial Y}^T$ $W^T \leftarrow W^T - \eta \frac{\partial E}{\partial Y}^T$	011
--	-----

93

Vectorisation de l'entropie croisée

Rappel: entropie croisée, 1 donnée




 $y_W(\vec{x}) = \text{SoftMax}(W\vec{x})$

$$L_{\vec{x}}(W) = -\sum_{k=1}^{K} t_{kn} \ln y_{W_k}(\vec{x})$$
$$= -\vec{t}^T \ln y_W(\vec{x})$$

$$\nabla_W L_{\vec{x}}(W) = \left(y_W(\vec{x}_n) - \vec{t}\right) \vec{x}^T$$

95



Propagation avant d'une donnée pour un réseau à 1 couche (3 étapes)

$$\vec{x}$$
 $W \vec{x}$
 $Y = SM(W\vec{x})$
 $L = -\vec{t}^T \ln Y$
 $\in IR^4$
 $\in IR^3$
 $\in IR^3$

$$\vec{x} = [1,2,3,4]^T \qquad \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_4 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_4 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_4 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_4 \\ X_4 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_4 \\ X_4 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_4 \\ X_4 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_4 \\ X_4 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_2 \\ X_4 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_4 \\ X_4 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_2 \\ X_4 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_1 \\ X_2 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_2 \\ X_4 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_1 \\ X_2 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_1 \\ X_1 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_1 \\ X_2 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_1 \\ X_1 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_1 \end{matrix} \qquad \end{matrix} \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1 \\ X_1 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} X_1$$

Exemple de perte:

$$Y = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.6 \\ 0.3 \end{bmatrix} \text{ et } \vec{t} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$L = -[0\ 0\ 1] \ln \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.6 \\ 0.3 \end{bmatrix}$$

$$= -[0\ 0\ 1] \begin{bmatrix} -2.3 \\ -0.5 \\ -1.2 \end{bmatrix}$$

$$= 1.2$$


97

$$\vec{x} = [1,2,3,4]^T \qquad x_3 \qquad Y = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.6 \\ 0.3 \end{bmatrix}, \vec{t} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$W \in \mathbb{R}^{3x4}$$

Exemple de gradient

$$\nabla_W L = (Y - \vec{t}) \vec{x}^T \\
= \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.6 \\ 0.3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} [1,2,3,4] \\
= \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.6 \\ -0.7 \end{bmatrix} [1,2,3,4] \\
= \begin{bmatrix} .1 & .2 & .3 & .4 \\ .6 & 1.2 & 1.8 & 2.4 \\ .3 & .6 & .9 & 1.2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3x4}$$



$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.7 \\ 0.6 & 0.25 \\ 0.3 & 0.05 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.7 \\ 0.6 & 0.25 \\ 0.3 & 0.05 \end{bmatrix}$$

$$L = -\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \ln \begin{bmatrix} 0.1 & 0.7 \\ 0.6 & 0.25 \\ 0.3 & 0.05 \end{bmatrix}$$

$$= -\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2.3 & -0.4 \\ -0.5 & -1.4 \\ -1.2 & -3.0 \end{bmatrix}$$

$$= [1.2 & 0.4]$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.7 \\ 0.6 & 0.25 \\ 0.3 & 0.05 \end{bmatrix} \text{ et } T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$


Exemple de gradient

$$\begin{split} \nabla_W L &= (Y - T) \ X \\ &= \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 0.1 & 0.7 \\ 0.6 & 0.25 \\ 0.3 & 0.05 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.1 & -0.3 \\ 0.6 & 0.25 \\ -0.7 & 0.05 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1.4 & -1.6 & -1.8 & -2 \\ 1.8 & 2.7 & 3.6 & 4.4 \\ -.5 & -1.1 & -1.7 & -2.4 \end{bmatrix} \end{split}$$


101

Pour plus de détails:

 $https://medium.com/datathings/vectorized-implementation-of-back-propagation-1011884df84 \ https://peterroelants.github.io/posts/neural-network-implementation-part04/$



Comment initialiser un réseau de neurones?



Initialisation

Première idée: faibles valeurs aléatoires (Gaussienne $\mu = 0$, $\sigma = 0.01$)


W_i=0.01*np.random.randn(H_i,H_im1)


Fonctionne bien pour de petits réseaux mais pas pour des réseaux profonds.





E.g. réseau à 10 couches avec 500 neurones par couche et des tanh comme fonctions d'activation.


105


























Les « sanity checks » ou vérifications diligentes

Sanity checks

1. Toujours s'assurer qu'une initialization aléatoire donne une **perte** (*loss*) maximale

Exemple : pour le cas *10 classes*, une **régularisation à 0** et une *entropie croisée*.

$$E_D(\mathbf{W}) = -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \sum_{k=1}^{K} t_{kn} \ln y_{W,k}(\vec{x}_n)$$

Si l'initialisation est aléatoire, alors la probabilité sera en moyenne égale pour chaque classe

$$E_D(W) = -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \ln \frac{1}{10}$$
$$= \ln(10)$$
$$= 2.30$$

117

Sanity checks

1. Toujours s'assurer qu'une initialization aléatoire donne une perte (*loss*) maximale

Exemple : pour le cas *10 classes*, une **régularisation à 0** et une *entropie croisée*.

```
def init_two_layer_model(input_size, hidden_size, output_size):
    # initialize a model
    model = {}
    model['Wl'] = 0.0001 * np.random.randn(input_size, hidden_size)
    model['bl'] = np.zeros(hidden_size)
    model['W2'] = 0.0001 * np.random.randn(hidden_size, output_size)
    model['b2'] = np.zeros(output_size)
    return model
```

Sanity checks

2. Et lorsqu'on augmente la régularisation, la perte augmente aussi

Crédit http://cs231n.stanford.edu/

119

Sanity checks


3. Toujours s'assurer qu'on peut « over-fitter » sur un petit nombre de données.


```
Lets try to train now...

Tip: Make sure that you can overfit very small portion of the training data

Very small portion of the training data

Very small loss, Finished epoch 1 / 200: cst 1.20258, train 0.50800, val 0.50000, ir 1.000000-03 Finished epoch 1 / 200: cst 1.202580, train 0.50800, val 0.50000, ir 1.000000-03 Finished epoch 1 / 200: cst 1.20258, train 0.50800, val 0.50000, ir 1.000000-03 Finished epoch 1 / 200: cst 2.20258, train 0.50800, val 0.50800, ir 1.000000-03 Finished epoch 1 / 200: cst 2.20258, train 0.50800, val 0.50800, ir 1.000000-03 Finished epoch 2 / 200: cst 2.20258, train 0.50800, val 0.50800, ir 1.000000-03 Finished epoch 2 / 200: cst 2.20359, train 0.50800, val 0.50800, ir 1.000000-03 Finished epoch 2 / 200: cst 2.20359, train 0.50800, val 0.50800, ir 1.000000-03 Finished epoch 2 / 200: cst 2.20359, train 0.50800, val 0.50800, ir 1.000000-03 Finished epoch 2 / 200: cst 2.20359, train 0.50800, val 0.50800, ir 1.000000-03 Finished epoch 2 / 200: cst 2.20359, train 0.50800, val 0.50800, ir 1.000000-03 Finished epoch 2 / 200: cst 2.20359, train 0.50800, val 0.50800, val
```





Sanity checks

5. Toujours vérifier la validité d'un gradient

Comme on l'a vu, calculer un gradient est sujet à erreur. Il faut donc toujours s'assurer que nos gradients sont bons au fur et à mesure qu'on écrit notre code. En voici la meilleure façon

Rappel

Approximation numérique de la dérivée

$$\frac{df(x)}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

123

Sanity checks

5. Toujours vérifier la validité d'un gradient

On peut facilement calculer un gradient à l'aide d'une approximation numérique.


Rappel


Approximation numérique du gradient


$$\nabla E(W) \approx \frac{E(W+H) - E(W)}{H}$$


En calculant


$$\frac{\partial E(W)}{\partial w_i} \approx \frac{E(w_i + h) - E(w_i)}{h} \quad \forall i$$













Autre bonne pratique

Dropout

Dropout

Forcer à zéro certains neurones de façon aléatoire à chaque itération





Srivastava et al. "Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting", JMLR 2014

131

Dropout

Idée : s'assurer que <u>chaque neurone apprend pas lui-même</u> en brisant au hasard des chemins.

Dropout

```
def train_step(X):
    """ X contains the data """

# forward pass for example 3-layer neural network
H1 = np.maximum(0, np.dot(W1, X) + b1)
U1 = np.random.rand(*H1.shape)
```

Crédit http://cs231n.stanford.edu/

133

Dropout


Le problème avec *Dropout* est en **prédiction** (« test time »)

car dropout ajoute du bruit à la prédiction

$$pred = y_W(\vec{x}, Z)$$
masque aléatoire

dropout ajoute du bruit à la prédiction.

Exemple simple: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2.2 \\ 1.3 \end{pmatrix}, t = 1$




Si on lance le modèle 10 fois, on aura 10 réponses différentes

135

dropout ajoute du bruit à la prédiction.

Exemple simple: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2.2 \\ 1.3 \end{pmatrix}, t = 1$



Solution, exécuter le modèle un grand nombre de fois et prendre la moyenne.

(...) [0.15933813, 0.65957005, 0.18109183] Exécuter le modèle un grand nombre de fois et **prendre la moyenne** revient à calculer **l'espérance mathématique**


$$pred = E_z [y_W(\vec{x}, \vec{z})] = \sum_i P(\vec{z}) y_W(\vec{x}, \vec{z})$$

Bonne nouvelle, on peut faire plus simple en approximant l'expérance mathématique!

137

Regardons pour un neurone

Avec une probabilité de *dropout* de 50%, en prédiction w_1 et w_2 seront **nuls 1 fois sur 2**



En prédiction, on a qu'à multiplier par la prob. de *dropout*.

```
""" Vanilla Dropout: Not recommended implementation (see notes below) """
       p = 0.5 # probability of keeping a unit active. higher = less dropout
       def train_step(X):
          "" X contains the data """
         # forward pass for example 3-layer neural network
         H1 = np.maximum(\theta, np.dot(W1, X) + b1)
        U1 = np.random.rand(*H1.shape) < p # first dropout mask
         H1 *= U1 # drop
         H2 = np.max1mum(\theta, np.dot(W2, H1) + b2)
        U2 = np.random.rand(*H2.shape) < p # second dropout mask
         out = np.dot(W3, H2) + b3
         # backward pass: compute gradients... (not shown)
         # perform parameter update... (not shown)
       def predict(X):
          ensembled forward pass
         H1 = np.maximum(0, np.dot(W1, X) + b1) * p # NOTE: scale the activations
         H2 = np.maximum(0, np.dot(W2, H1) + b2) * p # NOTE: scale the activations
         out = np.dot(W3, H2) + b3
En prédiction, tous les neurones sont actifs
  → tout ce qu'il faut faire est de multiplier la sortie de chaque couche
     par la probabilité de dropout
                                                                    Crédit http://cs231n.stanford.edu/
```

NOTE


Au tp2, vous implanterez un **dropout inverse**. À vous de le découvrir!


Descente de gradient version améliorée

141

Descente de gradient

$$W^{[t+1]} = W^{[t]} - \eta \nabla E_{W^{[t]}} (D)$$





Descente de gradient : problème


Qu'arrive-t-il si la fonction de coût (loss) a une pente prononcée dans une direction et moins prononcée dans une autre direction?


145

Descente de gradient : problème

Qu'arrive-t-il si la fonction de coût (loss) a une pente prononcée dans une direction et moins prononcée dans une autre direction?

Progrès très lent le long de la pente la plus faible et oscillation le long de l'autre direction.





Descente de gradient + Momentum

Descente de gradient $E_D(W)$ stochastique

$$\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_t - \eta \nabla E_{\bar{\mathbf{x}}_n} \left(\mathbf{w}_t \right)$$


Descente de gradient stochastique + Momentum


$$v_{t+1} = \alpha v_t + (1 - \alpha) \nabla E_{\vec{x}_n}(W_t)$$

$$w_{t+1} = w_t - \eta v_{t+1}$$

Provient de l'équation de la vitesse

 ρ exprime la « friction », en général \in [0.5,1[





AdaGrad (décroissance automatique de η)

Descente de gradient stochastique

AdaGrad

$$\begin{aligned} \mathbf{d}E_{t} &= \nabla E_{\bar{\mathbf{x}}_{n}} \left(\mathbf{w}_{t} \right) \\ \mathbf{w}_{t+1} &= \mathbf{w}_{t} - \eta \nabla E_{\bar{\mathbf{x}}_{n}} \left(\mathbf{w}_{t} \right) \\ \mathbf{w}_{t+1} &= \mathbf{m}_{t} + \left| dE_{t} \right| \\ \mathbf{w}_{t+1} &= \mathbf{w}_{t} - \frac{\eta}{m_{t+1} + \varepsilon} dE_{t} \end{aligned}$$

151


AdaGrad (décroissance automatique de η)

Descente de gradient stochastique

AdaGrad

$$\begin{aligned} \mathbf{d}E_t &= \nabla E_{\bar{x}_n} \left(\mathbf{w}_t \right) \\ \mathbf{w}_{t+1} &= \mathbf{w}_t - \eta \nabla E_{\bar{x}_n} \left(\mathbf{w}_t \right) \\ \mathbf{w}_{t+1} &= \mathbf{m}_t + \left| dE_t \right| \\ \mathbf{w}_{t+1} &= \mathbf{w}_t - \frac{\eta}{m_{t+1} + \varepsilon} dE_t \end{aligned}$$

η décroit sans cesse au fur et à mesure de l'optimisation



RMSProp (AdaGrad amélioré)

AdaGrad

$$dE_{t} = \nabla E_{\vec{x}_{n}} (\mathbf{w}_{t})$$

$$dE_{t} = \nabla E_{\vec{x}_{n}} (\mathbf{w}_{t})$$


$$m_{t+1} = m_{t} + |dE_{t}|$$

$$m_{t+1} = \gamma m_{t} + (1 - \gamma)|dE_{t}|$$

$$\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_{t} - \frac{\eta}{m_{t+1} + \varepsilon} dE_{t}$$

$$\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_{t} - \frac{\eta}{m_{t+1} + \varepsilon} dE_{t}$$

η décroit lorsque le gradient est élevé η augmente lorsque le gradient est faible



Adam (Combo entre Momentum et RMSProp)

Momentum

$$v_{t+1} = \rho v_t + \nabla E_{\bar{x}_n} \left(\mathbf{W}_t \right)$$

$$\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_t - \eta v_{t+1}$$

Adam

$$dE_t = \nabla E_{\vec{x}_n} \left(\mathbf{w}_t \right)$$

$$v_{t+1} = \alpha v_t + (1 - \alpha) dE_t$$

$$m_{t+1} = \gamma m_t + (1 - \gamma) |dE_t|$$

$$\mathbf{W}_{t+1} = \mathbf{W}_t - \frac{\eta}{m_{t+1} + \varepsilon} \mathbf{v}_{t+1}$$

Adam (Combo entre Momentum et RMSProp)

Momentum

$v_{t+1} = \rho v_t + \nabla E_{\bar{x}_n} (\mathbf{w}_t)$ $\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_t - \eta v_{t+1}$

Adam

$$dE_{t} = \nabla E_{\vec{x}_{n}}(\mathbf{w}_{t})$$

$$v_{t+1} = \alpha v_{t} + (1 - \alpha) dE_{t}$$

$$m_{t+1} = \gamma m_{t} + (1 - \gamma) |dE_{t}|$$

$$\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_{t} - \frac{\eta}{m_{t+1} + \varepsilon} v_{t+1}$$

157

Adam (Combo entre Momentum et RMSProp)

RMSProp

Adam

$$dE_{t} = \nabla E_{\vec{x}_{n}}(\mathbf{w}_{t})$$

$$m_{t+1} = \gamma m_{t} + (1 - \gamma)|dE_{t}|$$

$$\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_{t} - \frac{\eta}{m_{t+1} + \varepsilon}dE_{t}$$

$$dE_{t} = \nabla E_{\vec{x}_{n}}(\mathbf{w}_{t})$$

$$v_{t+1} = \alpha v_{t} + (1 - \alpha)dE_{t}$$

$$m_{t+1} = \gamma m_{t} + (1 - \gamma)|dE_{t}|$$

$$\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_{t} - \frac{\eta}{m_{t+1} + \varepsilon}v_{t+1}$$


Adam (Version complète)


$$\begin{split} v_{t=0} &= 0 \\ m_{t=0} &= 0 \\ \text{for t=1 à num_iterations} \\ \text{for n=0 à N} \\ dE_t &= \nabla E_{\vec{x}_n} \left(\mathbf{w}_t \right) \\ v_{t+1} &= \alpha v_t + (1-\alpha) dE_t \\ m_{t+1} &= \gamma m_t + (1-\gamma) \big| dE_t \big| \\ v_{t+1} &= \frac{v_{t+1}}{1-\beta_1^t}, m_{t+1} = \frac{m_{t+1}}{1-\beta_2^t} \end{split} \qquad \boxed{\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.99} \end{split}$$

 $\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_t - \frac{\eta}{m_{t+1} + \varepsilon} v_{t+1}$

159

Illustrations





À voir sur :

www.denizyuret.com/2015/03/alec-radfords-animations-for.html

